



LOGO! 24RC, LOGIKMODUL,  
DISPLAY SV/E/A: 24V UC/24V UC/RELAIS,  
8 DE/4 DA,  
SP. 200 BLOECKE MODULAR ERWEITERBAR 24V AC/DC

Abbildung ähnlich

| Aufbauart/Montage                      |                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Montage                                | auf Hutschiene 35 mm, 4 Teilungseinheiten breit |
| Versorgungsspannung                    |                                                 |
| DC 24 V                                | Ja                                              |
| zulässiger Bereich, untere Grenze (DC) | 20,4 V                                          |
| zulässiger Bereich, obere Grenze (DC)  | 28,8 V                                          |
| AC 24 V                                | Ja                                              |
| Uhrzeit                                |                                                 |
| Zeitschaltuhren                        |                                                 |
| Anzahl                                 | 8                                               |
| Gangreserve                            | 80 h                                            |
| Digitaleingaben                        |                                                 |
| Anzahl der Eingänge                    | 8                                               |
| Digitalausgaben                        |                                                 |
| Anzahl der Ausgänge                    | 4 ; Relais                                      |
| Kurzschlusschutz                       | Nein ; externe Absicherung erforderlich         |
| Relaisausgänge                         |                                                 |
| Schaltvermögen der Kontakte            |                                                 |

|                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| bei induktiver Last, max.                                        | 3 A        |
| bei ohmscher Last, max.                                          | 10 A       |
| <b>EMV</b>                                                       |            |
| <b>Emission von Funkstörungen nach EN 55 011</b>                 |            |
| Emission von Funkstörungen nach EN 55 011<br>(Grenzwertklasse B) | Ja         |
| <b>Schutzart und Schutzklasse</b>                                |            |
| IP 20                                                            | Ja         |
| <b>Normen, Zulassungen, Zertifikate</b>                          |            |
| CSA-Zulassung                                                    | Ja         |
| UL-Zulassung                                                     | Ja         |
| FM-Zulassung                                                     | Ja         |
| entwickelt nach IEC 61131                                        | Ja         |
| nach VDE 0631                                                    | Ja         |
| <b>Schiffbau-Zulassung</b>                                       |            |
| Schiffbau-Zulassung                                              | Ja         |
| <b>Umgebungsbedingungen</b>                                      |            |
| <b>Betriebstemperatur</b>                                        |            |
| min.                                                             | 0 °C       |
| max.                                                             | 55 °C      |
| <b>Maße</b>                                                      |            |
| Breite                                                           | 72 mm      |
| Höhe                                                             | 90 mm      |
| Tiefe                                                            | 55 mm      |
| Stand                                                            | 06.08.2014 |