



LOGO! AM2 MOD. AMPLIACION,
AL/: DC 12/24V, 2 EA, 0 - 10V O 0 - 20mA

Diseño/montaje	
Montaje	sobre perfil normalizado de 35 mm, 2 módulos de ancho
Tensión de alimentación	
12 V DC	Sí
24 V DC	Sí
Entradas analógicas	
Nº de entradas analógicas	2
Rangos de entrada	
Tensión	Sí
Intensidad	Sí
Rangos de entrada (valores nominales), tensiones	
0 a +10 V	Sí
Rangos de entrada (valores nominales), intensidades	
0 a 20 mA	Sí
CEM	
Emisión de radiointerferencias según EN 55 011	
Emisión de perturbaciones radioeléctricas según EN 55 011 (clase B)	Sí
Grado de protección y clase de protección	

IP20	Sí
Normas, homologaciones, certificados	
Homologación CSA	Sí
Homologación UL	Sí
Homologación FM	Sí
Homologaciones navales	Sí
Desarrollado según IEC 61131	Sí
según VDE 0631	Sí
Condiciones ambientales	
Temperatura de empleo	
mín.	0 °C
máx.	55 °C
Dimensiones	
Anchura	36 mm
Altura	90 mm
Profundidad	55 mm
Última actualización	17-dic-2012